PRODUCTINFO

DIESEL PLUS

Versie: **DP-231026-001**

Diesel Plus is een zeer effectief additief om problemen in het volledige brandstofsysteem van dieselmotoren te voorkomen. Het product optimaliseert o.a. de verbranding waardoor er minder roetuitstoot, vervuiling en slijtage ontstaat.



Diesel Plus bevat zeer actieve bestanddelen die ervoor zorgen dat de dieselmotor onder alle omstandigheden beter zal gaan presteren. Het product beperkt het ontstaan van storingen door het brandstofsysteem schoon te houden, condenswater/vocht actief in te kapselen en af te voeren en zodoende roestvorming en/of algengroei te voorkomen. Door de actieve reiniging van het systeem wordt de koudestart aanmerkelijk verbeterd, wat gepaard gaat met een lagere roetuitstoot tijdens het warmloopproces.

Tevens zal het product ervoor zorgen dat de kwaliteit van de dieselbrandstof langere tijd optimaal blijft. Door het gebruik van Diesel Plus ontstaat er een betere verbranding die zorgt voor een hoger rendement van de verbrande diesel.

Door zijn unieke samenstelling is dit product vrij van gevarensymbolen.

Door de handige verpakking met de zwanenhals is Diesel Plus zeer eenvoudig in het brandstofsysteem te brengen. De geconcentreerde inhoud van 250 ml volstaat voor een volledige reiniging.

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig toepasbaar zonder demontage.
- Reinigt het volledige brandstofsysteem.
- Krachtige reiniging.
- Verbetert de verbranding van alle dieselsoorten.
- Optimaliseert het brandstofverbruik.
- Lost kool- en roetaanslag op.
- Compatibel met biodiesel.

ALGEMEEN

VERPAKKING	Flacon 250 ml
ARTIKELCODE	04.0167.9999

TECHNISCHE INFO

DIESEL PLUS

Versie: **DP-231026-001**

Nog vloeibaar bij:	< -30°C
Basis:	Geselecteerde aardoliederivaten met speciale additieven.
Volumieke massa / dichtheid:	900 kg/m³
Consistentie:	Vloeibaar
Vlampunt:	72°C
Tests:	Verbeteringstest bij vervuilde injectoren: (Peugeot XUD-9 Test): Resultaten na eenmalige toevoeging bij naaldopening 0,1 mm: +40% bij naaldopening 0,2 mm: +25% bij naaldopening 0,3 mm: +25% bij naaldopening 0,4 mm: +33%
Verwerkingscondities:	Geen beperking
Methode van aanbrengen:	Flacon goed schudden voor gebruik. Diesel Plus toevoegen aan de brandstoftank vóór het afvullen. Voor optimaal resultaat elke 4de - 5de tankbeurt herhalen. Diesel Plus kan gecombineerd worden met Valve Clean en Injection Clean. Diesel Plus is compatibel met biodiesel.
Reinigen handen:	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water.
Houdbaarheid:	5 jaar in originele, ongeopende verpakking.
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
EAN-Code:	5400563019450

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.