

PAINT STRIPPER SPRAY

Paint Stripper Spray is een afbijtmiddel voor het gemakkelijk verwijderen van koolstofresten, pakkingen, lijm en diverse laksoorten.

Het product is uitermate geschikt voor het verwijderen van resten van allerlei standaard of gemaakte pakkingen, zoals van het thermostaathuis, inlaatspruitstuk, carterpan of van de versnellingsbak. Of van het deksel van dynamo, ontsteking of koppeling.

Doordat op deze manier oude resten perfect chemisch verwijderd kunnen worden, is er geen risico meer op beschadigingen die ontstaan wanneer deze resten mechanisch, met bijvoorbeeld een schroevendraaier worden verwijderd.

Het product is tevens geschikt voor het verwijderen van koolstofresten op bijvoorbeeld kleppen en zuigers. Daarnaast is het natuurlijk ook zeer geschikt voor het verwijderen van verfresten, voordat bijvoorbeeld las- of tapwerkzaamheden worden uitgevoerd. Paint Stripper Spray werkt effectief, zonder toevoeging van bijtende zuren, methyleenchloride en methanol. Hierdoor is het product minder milieubelastend in vergelijking met reguliere afbijtmiddelen. Door zijn gelvorm hecht Paint Stripper Spray goed aan het oppervlak en kan het optimaal inwerken. Resten zijn eenvoudig met water af te spoelen.

Door de aerosolverpakking is Paint Stripper Spray zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk toepasbaar.



EIGENSCHAPPEN

- Verwijdert koolstofresten, pakkingen, lijm en diverse laksoorten.
- Zeer effectief, zonder toevoeging van bijtende zuren.
- Bevat geen methanol.
- Gelvormig, kan dus langer inwerken.
- Gemakkelijk te verwijderen.
- Niet brandbaar.

ALGEMEEN

VERPAKKING	Aerosol 500 ml
ARTIKELCODE	04.2200.9999

PAINT STRIPPER SPRAY

Basis:	Alcohol, koolwaterstof, andere oplosmiddelen met een hoog oplosend vermogen, verdikkers en anticorrosiemiddelen.
Volumieke massa / dichtheid:	808 kg/m ³
Consistentie:	Gel/schuimvormig (spuitklaar in aerosol).
Viscositeit:	60 mPa.s
Oplosmiddelen:	Mengsel van alcohol en esters.
Vlampunt:	< 0°C
Verwerkingscondities:	+5°C tot +30°C
Soort ondergrond:	Diverse materialen, zoals metaal, hout, steen, beton etc. Niet geschikt voor glas of kunststofondergronden.
Vorbereiding van de ondergrond:	Ervoor zorgen dat de ondergrond vrij is van grove vervuiling.
Methode van aanbrengen:	Bus goed schudden voor gebruik. Indien nodig testen op een onopvallende plaats. Ruim dekkend en gelijkmatig aanbrengen op het te behandelen oppervlak. Gedurende 20 minuten laten inwerken en met waterstraal afspoelen. Eventuele resten verwijderen met een borstel of spatel. Bij meerdere lagen een langere inwerktijd aanhouden of de behandeling herhalen.
Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol of water.
Reinigen handen:	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water.
Houdbaarheid:	2 jaar in originele, ongeopende verpakking.
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
EAN-Code:	5400563023556

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.