PRODUCTINFO

QUICK BOND ACTIVATOR

Versie: **QBA-231026-01**

Quick Bond en Quick Bond Activator zijn twee unieke producten die tezamen speciaal ontwikkeld zijn voor het snel repareren en verlijmen van nagenoeg alle moderne kunststoffen en metalen. Quick Bond Activator is het hulpmiddel voor het snel uitharden van de Quick Bond.



Quick Bond heeft een zeer lange open tijd, waardoor de te verlijmen delen perfect kunnen worden gepositioneerd. Met behulp van Quick Bond Activator wordt het moment bepaald waarop de lijm per direct reageert en een optimale verbinding tot stand brengt.

Quick Bond heeft een uitstekende hechting op diverse kunststoffen en gelakt en ongelakt metaal. Door het opspuiten van de Activator hardt het product in enkele seconden uit, waardoor het direct belast of verder bewerkt kan worden.

Quick Bond Activator is verpakt in een handige aerosol van 150 ml.

Zie ook: Repaplast Scratch Repair System

EIGENSCHAPPEN

- Kleurloos.
- Zorgt in enkele seconden voor uitharding van Quick Bond.

ALGEMEEN

VERPAKKING	Aerosol 150 ml
ARTIKELCODE	01.0136.9999

TECHNISCHE INFO

QUICK BOND ACTIVATOR

Versie: **QBA-231026-01**

Basis:	Alifatische koolwaterstof
Volumieke massa / dichtheid:	599 kg/m³
Consistentie:	Dun vloeibaar
Viscositeit:	± 25 mPa.s
Oplosmiddelen:	Mengsel van alifaten.
Vlampunt:	< 0°C
Verwerkingscondities:	+5°C tot +35°C
Soort ondergrond:	Nagenoeg alle moderne kunststoffen en metalen.
Voorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond opruwen of schuren. Metalen ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Innotec Seal and Bond Remover. Kunststofondergronden reinigen met Innotec Repaplast Cleaner Antistatic en voorbehandelen met Innotec Repaplast Primer.
Methode van aanbrengen:	Bij verlijmingen: Een deel voorzien van een dunne laag Quick Bond, het andere deel inspuiten met een dunne laag Quick Bond Activator en de delen samenvoegen. Enkele minuten wachten totdat Quick Bond gedroogd is. Bij reparaties: Quick Bond Activator na 30 seconden dun over het met Quick Bond gerepareerde deel spuiten. Hierna zal de uitharding binnen enkele seconden gebeuren.
Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol.
Houdbaarheid:	3 jaar in originele, ongeopende verpakking.
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren.
Batchcodetype:	F
EAN-Code:	5400563000137

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.