

ENGINE OIL PLUS

Engine Oil Plus is een olietoevoeging die olieconsumptie en lekkage langs afdichtingen stopt en voorkomt en op die manier de levensduur van de motor verlengt.

Dit unieke additief is bedoeld voor na het gebruik van Oil Flow Renovator of een willekeurige andere 'engine flush'. Het zorgt ervoor dat de keerringen, zoals voorste en achterste krukaskeerring, klepseals etc. na de inwerking van verouderde motorolie weer soepel worden en optimaal afdichten. Bovendien zal het toevoegen van Engine Oil Plus een glijcoating van nanodeeltjes in het oliesysteem achterlaten, waardoor bewegende delen beter functioneren en minder geluid maken.

Door een verbeterde afdichting van olieschraapveren en compressieveren zal ook olieconsumptie en blow-by langs de compressieveren verminderen. De motor zal optimaal presteren, minder olie verbruiken en meer vermogen leveren.

Hoewel Engine Oil Plus een iets hogere viscositeit heeft dan de meest gebruikte motoroliën (5W-30 of 0W-30) zal het bij de geadviseerde mengverhouding bijdragen aan een langdurig optimale viscositeit van de motorolie en het verouderingsproces of 'indikken' van de olie tegen het einde van zijn levensduur verminderen.



EIGENSCHAPPEN

- Verbetert de viscositeit van de motorolie en herstelt de elasticiteit van de rubberen afdichtingen.
- Vermindert olieconsumptie en uitlaatrook.
- Reduceert motorlawaai en optimaliseert de prestaties.
- Toepasbaar bij benzine-, LPG- en dieselmotoren met of zonder turbo.
- Niet schadelijk voor roetfilters en katalysatoren.

ALGEMEEN

VERPAKKING	Blik 300 ml	1 l
ARTIKELCODE	04.0183.9999	04.0185.9999

ENGINE OIL PLUS

Versie: EOP-101025-001

Basis:	Ethyleen-copolymeer
Volumieke massa / dichtheid:	891 kg/m ³
Consistentie:	Vloeibaar
Viscositeit:	> 580 mm ² /s (40°C)
Vlampunt:	> 200°C
Geschikt voor:	Benzine-, LPG- en dieselmotoren met of zonder turbo. Kan gebruikt worden met alle commercieel verkrijgbare oliën. Niet schadelijk voor filters en katalysatoren.
Methode van aanbrengen:	Enkel gebruiken bij een warmgedraaide motor. Goed schudden voor gebruik. Motor uitschakelen en Engine Oil Plus na elke olieverversing aan de warme motorolie toevoegen. 1 blik behandelt 3 tot 6 liter motorolie.
Reinigen handen:	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water.
Houdbaarheid:	3 jaar in originele, ongeopende verpakking.
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F Let op de maximale hoeveelheid olie (i.v.m. storingsmelding).
Opmerkingen:	Niet schadelijk voor filters, katalysatoren en distributieriemmen die in contact komen met motorolie, op voorwaarde dat de motorolie voldoet aan de door de fabrikant gestelde voorwaarden/specificaties en dat de olieververstermijn gerespecteerd wordt. De behandeling dient uitgevoerd te worden door een monteur met voldoende kennis van het motormanagement.
EAN-Code:	5400563037225

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

ENGINE OIL PLUS



Versie: EOP-101025-001