

FUEL SYSTEM CLEANER

Fuel System Cleaner is een uiterst effectieve reiniger voor onderdelen van het brandstofsysteem. Het product verwijdert uiterst effectief vervuiling, zoals kool- en vetaanslag, hars, gommen, oxidatie etc. van onderdelen, zoals kleppen, actuatoren, EGR-kleppen, injectoren, stationaire regelmotor, gaskleppen, luchtmassameter etc.

Door zijn unieke samenstelling is Fuel System Cleaner perfect geschikt voor de reiniging van nagenoeg alle moderne brandstofsysteem van voertuigen, zoals auto's, motoren, vrachtauto's, bromfietsen, tractoren etc. Ook voor brandstofsysteem waar een katalysator gemonteerd is, is Fuel System Cleaner veilig te gebruiken. Daarnaast kan het product ook worden ingezet bij machines, zoals maaimachines, generatoren, kettingzagen etc.

Door zijn samenstelling kan Fuel System Cleaner ook worden gebruikt voor het grondig reinigen van de buitenkant van onderdelen van brandstofsysteem, zelfs als deze van kunststof zijn. Uiteraard is Fuel System Cleaner ook te gebruiken bij oudere systemen, zoals carburateurs, mechanische injectiesystemen etc. Na reiniging zal de motor beter, regelmatig en zuiniger lopen, doordat alle onderdelen van het brandstofsysteem weer optimaal functioneren.

Door de aerosolverpakking is Fuel System Cleaner zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk toepasbaar. Dankzij de onbreekbare nozzle met rietje zijn ook de moeilijk bereikbare plaatsen goed te behandelen. Daarnaast heeft de spuitbus een speciaal ventiel waardoor ze in alle standen te gebruiken is.



EIGENSCHAPPEN

- Effectieve reiniger voor onderdelen van het brandstofsysteem.
- Groot reinigend vermogen.
- Verwijdert kool-, en vetaanslag, hars, gommen, oxidatie etc.
- Geschikt voor moderne brandstofsysteem.
- Geschikt voor het gebruik bij brandstofsysteem met katalysator.
- Veelzijdig inzetbaar; ook geschikt voor oudere systemen met carburateurs.
- Eenvoudige verwerking.

ALGEMEEN

VERPAKKING	Aerosol 500 ml
ARTIKELCODE	04.0148.9999

FUEL SYSTEM CLEANER

Basis:	Reiniger op basis van speciaal geselecteerde polaire oplosmiddelen met een groot oplossend vermogen.
Volumieke massa / dichtheid:	745 kg/m ³
Consistentie:	Vloeibaar (spuitklaar in aerosol)
Oplosmiddelen:	Aromatische koolwaterstoffen, alcoholen en ketonen.
Vlampunt:	< 0°C
Verwerkingscondities:	+10°C tot +40°C
Methode van aanbrengen:	Spuitbus goed schudden voor gebruik. De te reinigen onderdelen eventueel demonteren en met Fuel System Cleaner inspuiten. Bij zware vervuiling 5 tot 10 minuten laten inwerken en vervolgens schoonspuiten.
Reinigen handen:	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water.
Houdbaarheid:	2 jaar in originele, ongeopende verpakking.
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
Bijzonderheden:	Niet geschikt om dieselmotoren op te starten of te laten lopen.
EAN-Code:	5400563017814

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.