

INNOFLEX-SEALER H2O

Versie: **IF-250925-001**

Innoflex-Sealer H2O is een innovatieve watergedragen strijk- of carrosseriekit voor het professioneel afdichten van carrosseriedelen tot een fabrieksoriginale structuur. Door zijn unieke samenstelling is het product reukloos en flexibel met een uitstekende eindhechting op nagenoeg alle ondergronden. Reeds na 20 minuten overspuitbaar met de meeste moderne laksystemen.

Innoflex-Sealer H2O is perfect verstrijikbaar tot een fabrieksoriginale structuur zonder draden te trekken of in te drogen. Ook tijdens droging behoudt Innoflex-Sealer H2O de aangebrachte structuur. Vloeit niet uit en heeft een neutrale geur.

Innoflex-Sealer H2O is flexibel en geeft door zijn sterke hechting ook een perfecte bescherming aan de ondergrond. Vanwege zijn snelle droging is Innoflex-Sealer H2O al na korte tijd overspuitbaar met nagenoeg elk modern laksysteem, zowel watergedragen als oplosmiddelhoudend, waarbij de oppervlaktestructuur intact blijft.

De lasnaden aan de binnen- en buitenzijde van een voertuig zijn af fabriek geheel voorzien van een verstreken kit. In geval van schade of overige herstel- of constructiewerkzaamheden is Innoflex-Sealer H2O hét product met laag VOC-gehalte en neutraal van geur om deze afwerking weer in de originele staat te herstellen.

Voor een optimaal strijkresultaat verdient het aanbeveling de Innotec Brush te gebruiken. Door de handige verpakking in een blik van 750 ml is Innoflex-Sealer H2O zeer gemakkelijk en economisch in het gebruik. Het speciale deksel met patentsluiting zorgt ervoor dat de kwast gemakkelijk af te strijken is, zonder dat de kit de sluiting vervuult. Hierdoor is het blik altijd weer goed af te sluiten, zodat het product langer houdbaar is en het deksel zich ook weer gemakkelijk laat openen.



EIGENSCHAPPEN

- Zeer gemakkelijk te verstrijken.
- Trekt geen draden.
- Lage VOC-waarde.
- Behoud van originele structuur.
- Snelle droging, snel overspuitbaar.
- Uitstekend standvermogen, zakt niet weg.
- Flexibel.
- Zeer sterke hechting.
- Neutrale geur.

ALGEMEEN

VERPAKKING	Blik 750 ml
ARTIKELCODE	01.1405.0030

INNOFLEX-SEALER H2O

Versie: **IF-250925-001**

Basis:	Acryl copolymeer
Volumieke massa / dichtheid:	$\pm 1300 \text{ kg/m}^3$
Consistentie:	Thixotroop
Oplosmiddelen:	Organische oplosmiddelen
Hardheid:	± 65 (Shore A).
Trek tot breuk (treksterkte):	$\pm 4 \text{ N/mm}^2$ (volgens DIN 53504).
Rek tot breuk (%):	100% (volgens DIN 53504).
Modulus:	$\pm 4 \text{ N/mm}^2$ (100% rek) (volgens DIN 53504).
Temperatuurbestendigheid:	-30°C tot +80°C
UV-bestendigheid:	Uitstekend
Waterbestendigheid:	Goed, na uitharding.
Oplosmiddelbestendigheid:	Goed, bij kortstondig contact.
Standvermogen:	Uitstekend
Krimp:	$\pm 30\%$
Verwerkingscondities:	+5°C tot +40°C
Soort ondergrond:	Blank metaal, aluminium, galvanische en gecoate ondergronden.
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec Multisol of isoleren met een geschikte primer/coating. Bij voorkeur zowel ondergrond als primer aanschuuren met P320.
Methode van aanbrengen:	Innoflex-Sealer H2O rechtstreeks uit het blik aanbrengen met een stevige nylon kwast of spatel.
Open tijd:	48 uur
Huidvorming:	± 10 minuten (bij 23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid).
Kleefvrij:	± 20 minuten (bij 23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid).
Doorhardingssnelheid:	$\pm 2 \text{ mm}$ in 24 uur (bij 23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid).
Overschilderbaarheid:	Na 20 minuten met nagenoeg elk modern laksysteem (zowel watergedragen als oplosmiddelhoudend), zonder droogvertraging. Door de grote verscheidenheid aan verftypen in de markt, vooraf testen met het betreffende verftype.

INNOFLEX-SEALER H2O

Versie: **IF-250925-001**

Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol
Reinigen handen:	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water.
Houdbaarheid:	1 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
Bijzonderheden:	In toepassingen waar Innoflex-Sealer H2O na applicatie wordt blootgesteld aan vocht/vorstbelasting bij voorkeur steeds isoleren met een aflak.
EAN-Code:	5400563001837

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.