

Versa Tape

versie: VS 1020191

TOEPASSINGEN

- Bedrading
- Kabeldoorvoergaten
- Voorkomt rammelende kentekenplaten



OMSCHRIJVING

Versa Tape is een zeer gemakkelijk te verwerken afdichtingskit op rol. Met Versa Tape kunnen afdichtingwerkzaamheden op een snelle, eenvoudige, maar vooral duurzame manier worden verricht.

Het product is bij uitstek geschikt voor afdichtingen die aan uitzetting en temperatuurschommelingen onderhevig zijn. Door de enorme flexibiliteit zal Versa Tape niet scheuren.

Versa Tape is uitermate geschikt voor het eenvoudig afdichten van kabeldoorvoeringen om binnendringend vocht en vuil te vermijden. Daarnaast vindt het product toepassing voor het afdichten van schakel- en bedieningskastjes van bijvoorbeeld laadkleppen of kranen, of ook voor het afdichten van kabelverdeeldozen. De bedrading en schakelaars in al deze kastjes zijn zeer gevoelig voor vocht. Zowel het deksel alsook de kabeldoorvoer dient goed afgesloten te zijn om onnodige storingen te voorkomen. Versa Tape voorkomt niet alleen het binnendringen van vocht, maar is ook relatief eenvoudig te verwijderen, als het kastje toch moet worden geopend. Verder kan het product ook worden gebruikt voor het vastleggen van bedrading bij inbouwwerkzaamheden.

Versa Tape is zelfklevend en daardoor gemakkelijk aan te brengen, ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Het product is bestand tegen temperaturen van -40°C tot +90°C.

Versa Tape is verkrijgbaar op rollen in de breedtematen 5 mm en 12 mm. Hierdoor is voor de meest voorkomende toepassingen de juiste maat voorhanden.

ALGEMEEN

VERPAKKING ROL 20 M	5 mm	12 mm
ARTIKELCODE	01.1342.0000 01.1341.0000	

053 - 428 29 54

webshop@innotec.nl

www.innotec.nl





Versa Tape

versie: VS 1020191

TECHNISCHE INFORMATIE

Basis:	Butyl
Volumieke massa / dichtheid:	1100 kg/m ³
Afmetingen:	12 mm x 20 m
Hardheid:	60-70 (Shore 00)
Trek tot breuk (treksterkte):	± 0,15 N/mm ²
Rek tot breuk (%):	300%
Afschuifsterkte:	± 0,21 N/mm ²
Afpelsterkte:	± 0,2 N/mm ²
Samendrukbaarheid:	0,05 N/mm ² (20%)
Temperatuurbestendigheid:	-40°C tot +90°C
Waterbestendigheid:	Goed
Zoutwaterbestendigheid:	Goed
Oplosmiddelbestendigheid:	Niet bestendig tegen oplosmiddelen
Zuurbestendigheid:	Zeer goed
Tests:	Koudeschokbestendigheid tot -40°C
Verwerkingscondities:	0°C tot +40°C
Soort ondergrond:	De meest voorkomende materialen, zoals metaal, aluminium, glas, hout, beton en kunststoffen
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec Multisol of Innotec Seal and Bond Remover. Kunststofondergronden reinigen met Innotec Repaplast Cleaner Antistatic.
Methode van aanbrengen:	Bij verlijmingen: Gewenste lengte afknippen en op de ondergrond aanbrengen. Beide delen samenvoegen en stevig aandrukken. Bij afdichtingen: Gewenste lengte afknippen, in en rond de afdichting aanbrengen en stevig aandrukken.
Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol
Reinigen handen:	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid:	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren, tussen +5°C en 20°C
Batchcodetype:	F
EAN-Code:	5mm: 5400563001639 12mm: 5400563001615

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

053 - 428 29 54

webshop@innotec.nl

www.innotec.nl

