

WHEEL CLEAN PRO

Wheel Clean Pro is een zeer effectieve, zuurvrije velgenreiniger geschikt voor alle stalen en lichtmetalen velgen alsook hoogwaardige verchroomde velgen. Verwijdert hardnekkige vervuiling, zoals ingebrande remstof, olie en straatvuil. Verpakt in een handige flacon met 360° triggersprayer.

Deze hoogactieve, krachtige reiniger is zelfneutraliserend en bevat een blauwe kleurindicator die vervaagt naarmate de werking afneemt. Als de kleur vervaagt en uiteindelijk verdwijnt, is de werking van Wheel Clean Pro geneutraliseerd en kan de velg met een hogedruk- of stoomreiniger worden afgespoten. Het reinigingseffect is dan optimaal. Op sterk vervuilde velgen kan met een borstel de reinigende werking worden versterkt.

Doordat Wheel Clean Pro geen zuren bevat, zal het ondergronden die gevoelig zijn voor oxidatie of roest (gelakte ondergronden, remklauwen, ...) ook niet aantasten of verkleuren.

Wheel Clean Pro is gebruiksklaar en hoeft niet meer te worden verdund. Door de verpakking in een spuitflacon van 1 liter is Wheel Clean Pro zeer gebruiksvriendelijk en direct toepasbaar (zelfs ondersteboven).

Als voorraadverpakking is er ook een economische jerrycan van 5 liter, 10 liter en 25 liter. Wheel Clean Pro kan eenvoudig uit deze verpakkingen worden getapt met de Metering Tap 5 l resp. Metering Tap 10 l en Metering Tap 25 l en daarna optimaal worden gebruikt met de Innotec Multi Sprayer.



EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudige applicatie met spuitflacon, 360° toepasbaar.
- Reinigt zeer snel en zeer doeltreffend.
- Vrij van zuren en bij vernevelen niet hinderlijk voor de luchtwegen.
- Goede aanhechting op verticale delen, werkt daardoor optimaal in op de vervuiling.
- Bevat een blauwe kleurindicator.

ALGEMEEN

VERPAKKING	1 l	can 5 l	can 10 l
ARTIKELCODE	04.1166.0270	04.1172.0270	04.1167.0270

WHEEL CLEAN PRO

Basis:	Licht alkalische oppervlakte-actieve stoffen.
Volumieke massa / dichtheid:	1066 kg/m ³
Consistentie:	Dik vloeibaar
Viscositeit:	94 mPa.s
pH:	12,5
Verwerkingscondities:	+5°C tot +30°C. Niet in de zon verwerken.
Soort ondergrond:	Stalen en lichtmetalen velgen alsook hoogwaardige verchromde velgen. Innotec Wheel Clean Pro is niet geschikt voor het gebruik op gepolijste en beschadigde velgen. Niet gebruiken op warme ondergrond of in de zon. Indien nodig vooraf testen op een onopvallende plaats.
Methode van aanbrengen:	Dekkend op het te reinigen oppervlak spuiten. Bij sterke vervuiling met een zachte borstel of kwast nabehandelen. Laten inwerken tot de blauwe kleurindicator verdwenen is (maximaal 10 minuten) en vervolgens altijd zorgvuldig met overvloedig water afspoelen, bij voorkeur onder hoge druk.
Reinigen materialen:	Met water
Reinigen handen:	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water.
Houdbaarheid:	1 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
Bijzonderheden:	Wheel Clean Pro nooit laten aandrogen!
EAN-Code:	5400563021750

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.