

# XPRESS CLAY TOWEL

Xpress Clay Towel is een geavanceerde kleidoek op basis van een speciaal ontwikkeld polymeerrubber met honingraatstructuur. Deze verwijdert industriële vervuiling, vliegroest, spuitnevel en ander hardnekkig vuil dat met wassen niet verdwijnt.

Door de ontwikkeling van de Xpress Clay Towel hebben we het kleiproces aanzienlijk kunnen moderniseren en vooral ook eenvoudiger kunnen maken. Deze nieuwe generatie kleidoek op basis van een speciaal ontwikkeld polymeerrubber heeft een optimale structuur waardoor de vervuiling veilig en eenvoudig kan worden afgevoerd en dus niet tussen het polymeerrubber en het oppervlak terecht komt.

De Xpress Clay Towel verwijdert snel en veilig allerhande vervuilingen (boomhars, spuitnevel, ...) van de carrosserie, zodat de lak weer mooi glad aanvoelt.

Daarnaast is deze unieke kleidoek ook perfect geschikt voor het grondig reinigen van de autoruiten. Een snel en eenvoudig alternatief voor het traditionele kleiblok. Steeds gebruiken in combinatie met warm water en Xpress Wash als glijmiddel, om het polymeerrubber gemakkelijker over het oppervlak te laten glijden!



## EIGENSCHAPPEN

- Optimale structuur voor snelle lakreiniging.
- Toepasbaar op nagenoeg alle 2K autolakken en autoruiten.
- Door gematigde / gecontroleerde druk uit te oefenen op de doek kan men de stap om na het kleien te moeten poetsen / polijsten voorblijven.

## ALGEMEEN

**VERPAKKING** Blisterverpakking 1 stuk

**ARTIKELCODE** 04.1711.9999

# XPRESS CLAY TOWEL

<b>Basis:</b>	80% polyester / 20% polyamide.
<b>Vocht- en vuilabsorptie:</b>	Zeer goed
<b>Afmetingen:</b>	Doek: 32,5 cm x 30,5 cm Polymeeroppervlak: 26,5 cm x 26,5 cm
<b>Oplosmiddelbestendigheid:</b>	Matig
<b>Soort ondergrond:</b>	2K autolakken en autoruiten (alleen gladde oppervlakken).
<b>Vorbereiding van de ondergrond:</b>	Zorgen voor een schone, stof- en vetvrije ondergrond.
<b>Methode van aanbrengen:</b>	Altijd gebruiken in combinatie met Xpress Wash als glijmiddel! De kleidoek bevochtigen met overvloedig warm water waaraan een dosis Xpress Wash is toegevoegd. Onder zeer lichte druk over het oppervlak wrijven tot alle verontreinigingen verwijderd zijn en het oppervlak weer glad aanvoelt. OPGELET: Mochten er na de reinigende oppervlaktebehandeling met de kleidoek lichte onregelmatigheden (verkrijging) zichtbaar zijn, dan adviseren wij om het oppervlak na te behandelen met Innotec Easy Polish. Gebruik Easy Polish in combinatie met een professionele polijstmachine en een fijne foampad om de gelakte toplaag weer in optimale toestand te brengen.
<b>Houdbaarheid:</b>	Onbeperkt in originele, ongeopende verpakking. Na het openen van de verpakking kan de kleidoek, afhankelijk van de graad van vervuiling, tot 120 keer worden gebruikt.
<b>Opslagcondities:</b>	Tussen 10°C en 38°C in een droge en schone omgeving. Doek niet vochtig opslaan.
<b>Bijzonderheden:</b>	De kleidoek niet uitwringen, dit beschadigt het polymeerrubber. Niet machinaal wasbaar, enkel goed uitspoelen met zuiver water en aan de lucht laten drogen.
<b>EAN-Code:</b>	5400563036549

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.